# Cemento Bianco




**Cemento per finiture**

CEMENTO BIANCO è un materiale utilizzabile sia per finiture di superfici in calcestruzzo sia per finiture di superfici in malta.

**IMPIEGHI**

- Ideale per elementi architettonici come davanzali, soglie. di porta, pilastri d'ingresso, incoronazioni delle pareti, cornici e, fasce, scale, ecc.
- Decorazione esterna: vialetti in cemento, muri, panchine.
- Ideale per finiture su superfici intonacate, tramezze in gesso e cartongesso.
- Stucco decorativo



**Rapid Mix srl -** Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it

# CEMENTO BIANCO

## AVVERTENZE

- Conservare in luogo asciutto, proteggere dall'umidità.
- Il consumo dipende dal tipo di lavoro che si intende eseguire.
- Per ottenere la giusta consistenza aggiungere tanta acqua quanta risulta strettamente indispensabile.
- Comprimere mediante costipazione

## PULIZIA

Gli attrezzi si puliscono con acqua prima che CEMENTO BIANCO sia indurito completamente.

## MAGAZZINAGGIO

Conservato nelle confezioni originali il prodotto è stabile per almeno 12 mesi in ambiente asciutto e riparato.

## NORME DA OSSERVARE DURANTE LA PREPARAZIONE E LA POSA DEL PRODOTTO

CEMENTO BIANCO contiene speciali leganti idraulici che, a contatto con la pelle, possono provocare sensibilizzazione. Utilizzare guanti ed occhiali protettivi durante la miscelazione e la stesura del prodotto.



**Rapid Mix srl -** Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it