Gesso Fine



Il GESSO viene usato per svariati interventi come stuccatura di crepe o fessure, otturazione di fori nei muri, fissaggio di accessori che devono sostenere pesi importanti e per preparare le pareti all'applicazione dell'intonaco.
Il GESSO è ideale per rapide riparazioni, solo per uso interno.

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere asciutto e libero da polvere, sporco, efflorescenze saline, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse.

Preparazione e stesura dell'impasto

In un contenitore pulito versare 0,6 litri per ogni chilo di polvere. Lasciare imbibire per 2 minuti la polvere unita all'acqua, miscelare manualmente con la spatola per 1 minuto e procedere poi con l'applicazione.
.

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it

GESSO

AVVERTENZE

- Conservare in luogo asciutto, proteggere dall'umidità.
- Il consumo dipende dal tipo di lavoro che si intende eseguire.
- Per ottenere la giusta consistenza aggiungere tanta acqua quanta risulta strettamente indispensabile.
- Impedire per i primi tre giorni un'eccessiva essicazione della malta inumidendo le superfici della stessa.

PULIZIA

Gli attrezzi si puliscono con acqua prima che GESSO sia indurito completamente.

CONFEZIONI

GESSO è disponibile in sacchetti da kg 4 in scatole da 20 kg, e sacchi da 1 kg in scatole da 10 kg.

MAGAZZINAGGIO

Conservato nelle confezioni originali il prodotto è stabile per almeno 12 mesi in ambiente asciutto e riparato.

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it