Wood Repair



Stucco colorato per legno

Appositamente formulato per l'industria del legno ed è disponibile nei sei colori più diffusi: Noce scuro, Noce chiaro, Pino, Mogano, Douglas, Rovere. Non ritira anche quando è applicato in alti spessori. Molto semplice da applicare, è particolarmente apprezzato anche per tutte le applicazioni "fai da te". Facile da rasare e da carteggiare.

IMPIEGHI

- Ideale per qualsiasi supporto interno/esterno murale o in legno.

DATI TECNICI

Resa Media	1,5 kg/m²/mm di spessore
Diluizione	Pronto all'uso
Colore	Noce scuro, Noce chiaro, Pino, Mogano, Douglas, Rovere
Densità	Circa 1800 g/L
Carteggiabile	Dopo 2 ore
Massimo spessore applicabile	3 mm per mano

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it

WOOD REPAIR

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.

AVVERTENZE

- Non aggiungere il prodotto su leganti o inerti e non applicare su intonaci freschi.
- Non conservare il prodotto a temperature inferiori a 5° C o superiore a 35° C.
- Pulire attrezzi con acqua calda.
- Conservare il prodotto ben protetto da umidità.

PULIZIA

Gli attrezzi si puliscono con acqua calda.

CONSUMO

Il consumo di WOOD REPAIR è di 1,5 kg/m²/mm di spessore.

CONFEZIONI

WOOD REPAIR è disponibile in barattoli da 250 grammi e 5 grammi.

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it