in.e.o. innovazione edilizia organizzata

LINEA STUCCHI IN PASTA

	UTILIZZO	AMBIENTE	TEMPO DI LAVORAZIONE	ESSICCAZIONE	VERNICIABILITÀ	APPLICAZIONE	RESA SPESSORE 1 MM	MAX SPESSORE PER MANO
DRY 240	rasatura e giunti cartongesso	INTERNO	PRONTO ALL'USO	4 ORE	12 ORE	FRATTAZZO /SPATOLA	1,5 KG/MQ	5 MM
EASY	stuccatura, riempimento, rasatura	INTERNO	PRONTO ALL'USO	2 ORE	6-8 ORE	FRATTAZZO /SPATOLA	1,5 KG/MQ	2-3 MM
FIBRO AS	riempimento buchi e crepe alto spessore	INTERNO/ ESTERNO	PRONTO ALL'USO	2 ORE	6-8 ORE	FRATTAZZO /SPATOLA	1,5 KG/MQ	20 MM
FLEX	riempimento di crepe dinamiche	INTERNO/ ESTERNO	PRONTO ALL'USO	2 ORE	6-8 ORE	FRATTAZZO /SPATOLA	1,5 KG/MQ	2-3 MM
MUFFA BLOCK	antimuffa, rasatura, per pareti e legno	INTERNO	PRONTO ALL'USO	2 ORE	6-8 ORE	FRATTAZZO /SPATOLA	1,5 KG/MQ	2-3 MM
RAPID	riempimento, rasatura essicazione veloce	INTERNO/ ESTERNO	PRONTO ALL'USO	30-60 MINUTI	4 ORE	FRATTAZZO /SPATOLA	1,5 KG/MQ	2-3 MM
RASAFINISH	rasatura	INTERNO	PRONTO ALL'USO	1 ORA	12 ORE	FRATTAZZO /SPATOLA	0,7 KG/MQ	2 MM
ROLLER	rasatura	INTERNO	PRONTO ALL'USO	1 ORA	12 ORE	FRATTAZZO /RULLO	0,7 KG/MQ	2 MM
RUSTICO	stuccatura, rasatura muri ruvidi	INTERNO/ ESTERNO	PRONTO ALL'USO	2 ORE	6-8 ORE	FRATTAZZO /SPATOLA	1,5 KG/MQ	3 MM
SUPERLIGHT	riempimento alto spessore	INTERNO/ ESTERNO	PRONTO ALL'USO	ESSICAZIONE RAPIDA	10 MINUTI	FRATTAZZO /SPATOLA	1 LT/MQ	30 MM
UNICO	riparazione e rifinitura supporti difficili	INTERNO	PRONTO ALL'USO	2-3 ORE	12 ORE	FRATTAZZO /SPATOLA	1,4 KG/MQ	2 MM
WOOD REPAIR	per legno	INTERNO/ ESTERNO	PRONTO ALL'USO	2-6 ORE	6-8 ORE	FRATTAZZO /SPATOLA	1,5 KG/MQ	2 MM

LINEA STUCCHI IN POLVERE

FINEFILL	rasatura fine, stuccatura	ESTERNO	1 ORA	2-3 ORE	24 ORE	FRATTAZZO /SPATOLA	1,5 KG/MQ	5 MM
GRANIFILL	rasatura ruvida, stuccatura	ESTERNO	1 ORA	2-3 ORE	24 ORE	FRATTAZZO /SPATOLA	1,5 KG/MQ	30 MM
IDRO BLOCK	impermeabilizzazione	INTERNO/ ESTERNO	1 ORA	24 ORE	24 ORE	PENNELLO/ PENNELESSA	1,5 KG/MQ	2 MM
JOINT 180	rasatura e giunti cartongesso	INTERNO	1 ORA	2-4 ORE	24 ORE	FRATTAZZO /SPATOLA	1,5 KG/MQ	3 MM
WALL	rasastura e incollaggio	INTERNO	1 ORA	2-3 ORE	6-8 ORE	FRATTAZZO /SPATOLA	1,5 KG/MQ	2 MM
WALL AS	rasatura e riempimento alto spessore	INTERNO	180 MINUTI	2-4 ORE	6-8 ORE	FRATTAZZO /SPATOLA	1,5 KG/MQ	5 MM