SUPERLIGHT



Stucco ultra leggero con microsfere di vetro in pasta

Ideato per riempire fessure e buchi di ogni misura in una sola applicazione. Eccellente adesione, facilissima applicazione, non ritira e non crepa. Asciuga immediatamente e può essere sovra verniciato subito con tutti i tipi di idropitture all'acqua. Non necessita carteggiatura. Formulato con microsfere di vetro 3M®.

IMPIEGHI

- Per interni ed esterni.
- Ideale per cemento, pareti, cartongesso, mattoni, gesso, pareti già verniciate e legno.
- Ideale per riempire fessure e buchi in una sola applicazione.

DATI TECNICI

Resa Media	1 lt/m²/mm di spessore.
Essicazione	Carteggiabile dopo 2 ore. Verniciabile dopo pochi minuti.
Diluizione	Pronto all'uso.
Colore	Bianco
Densità	Circa 400 g/L a 20°C
Granulometria	60 micron
Massimo spessore applicabile	3 cm per mano

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it

SUPERLIGHT

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo. Applicare con spatola flessibile o frattazzo.

AVVERTENZE

- Non aggiungere il prodotto su leganti o inerti e non applicare su intonaci freschi.
- Non conservare il prodotto a temperature inferiori a 5° C o superiore a 35° C.
- Pulire attrezzi con acqua calda.
- Conservare il prodotto ben protetto da umidità.

PULIZIA

Gli attrezzi si puliscono con acqua calda.

CONSUMO

Il consumo di SUPERLIGHT è di 1 lt/m²/mm di spessore.

CONFEZIONI

SUPERLIGHT è disponibile in barattolo da 500 ml, da 1 lt e da 2,5 lt.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA

Le indicazioni e prescrizioni contenute in questa scheda pur derivando da accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche, sono da ritenersi puramente indicative. Considerate le diverse condizioni in cui il prodotto può essere impiegato, chi intende farne uso è tenuto a stabilire l'idoneità dello stesso per l'applicazione prevista. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio o abuso del prodotto stesso.

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it