UNICO



Stucco in pasta universale pronto all'uso

Stucco in pasta ultra resistente, progettato per applicazioni su piastrelle, superfici ceramiche metalli e superfici lisce in genere. Offre una stesura facile e uniforme, garantendo una presa rapida e una finitura duratura.

IMPIEGHI

- Per lavori di riparazione rifinitura.

DATI TECNICI

Resa Media	1,5 kg/m²/mm di spessore
Essicazione	Secco al tatto: dopo 30-60 secondi
Diluizione	Pronto all'uso
Colore	Bianco
Densità	Circa 1800 g/L
Carteggiabile	Dopo 2 ore
Massimo spessore applicabile	2/3 mm per mano

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Eliminare eventuali parti di distacco dalle superfici da stuccare. Pulire la superficie ed assicurarsi che sia asciutta. Effettuare una carteggiatura preventiva atta a irruvidire il supporto.

AVVERTENZE

- Non aggiungere il prodotto su leganti o inerti e non applicare su intonaci freschi.
- Non conservare il prodotto a temperature inferiori a 5° C o superiore a 35° C.
- Pulire attrezzi con acqua calda.
- Conservare il prodotto ben protetto da umidità.

PULIZIA

Gli attrezzi si puliscono con acqua calda.

CONSUMO

Il consumo di UNICO è di 1,5 kg/m²/mm di spessore.

CONFEZIONI

UNICO è disponibile in barattoli da 1 e 5 kg.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA

Le indicazioni e prescrizioni contenute in questa scheda pur derivando da accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche, sono da ritenersi puramente indicative. Considerate le diverse condizioni in cui il prodotto può essere impiegato, chi intende farne uso è tenuto a stabilire l'idoneità dello stesso per l'applicazione prevista. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio o abuso del prodotto stesso.

Rapid Mix srl - Via Mattei, 25 – Villanova sull'Arda (PC) Italia – T +39 0523 837431 – info@ineoitalia.it